POL-SKONE
DRZWI I OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8, 20-328 Lublin
tel. (+48 81) 728 52 85; 744 30 11; 744 30 12; 744 30 13
fax: (+48 81) 744 24 89; 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu, www.pol-skone.eu

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 9/N/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Nazwa wyrobu budowlanego:
   Drzwi wewnętrzne systemu POL-SKONE

   Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

   Ościeżnica stała MDF

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: FFMF/N – Ościeżnica do drzwi rozwieranych

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Ościeżnice przeznaczone do stosowania w budownictwie jako ościeżnice drzwi wewnętrznych, stanowiące, zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996 zamknięcie otworów w ścianie wewnętrznych między izbami.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   POL-SKONE Sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 8, 20-328 Lublin
   Zakład Produkcyjny nr 2, ul. Lubelska 204, 21-025 Niemce

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został on ustanowiony: --------

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

   a) Polska Norma wyrobu: --------
      Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: --------

   b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2021/2041 wydanie 1 „Drzwi wewnętrzne systemu POL-SKONE", Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021 r.
      Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
      Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: --------

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
prawidłowość działania drzwi	Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu jest płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć przebiega bez zacięć. Uszczelki ściśle przylegają do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Prawidłowość działania drzwi sprawdza się poprzez ich trzykrotne otwarcie i zamknięcie, z uwzględnieniem pracy okuć i osprzętu, stanowiących wyposażenie drzwi.	-
odporność na obciążenie statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	2 klasa	-
wytrzymałość na skręcanie statyczne	2 klasa	-
odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	2 klasa	-
odporność na uderzenie ciałem twardym	2 klasa	-
odporność na wstrząsy	50 cykli	-
odporność drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła (trwałość mechaniczna)	20 000 cykli	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a): ŁUKASZ ZAJĄC KIER. SEKCJI DS. TECH.
(imię nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Sekcji ds. Technologicznych

Lublin 29.12.2021
(miejsce i data wydania)

mgr inż. Łukasz Zając
(podpis)