

STALIO

0S1 RAL 9003 struktura



S1

S2

S3

S4

S5



S6

S7

S8

S9

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

- rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową.
- Szprosy naszybowe metalowe.
- farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe;
- szkło hartowane przezielne lub satyna biała o grubości 4 mm
- szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
- zamek z klamką
- ościeżnica z kątownika stalowego
- zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.).
- maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm

Za dodatkową opłatą dostępne są drzwi o niestandardowych wymiarach oraz w kolorze 0S3 miedź struktura

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

STALIO

0S2 RAL 9005 struktura



S1

S2

S3

S4

S5



S6

S7

S8

S9

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

- rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową.
- Szprosy naszybowe metalowe.
- farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe;
- szkło hartowane przezielne lub satyna biała o grubości 4 mm
- szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
- zamek z klamką
- ościeżnica z kątownika stalowego
- zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.).
- maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm

Za dodatkową opłatą dostępne są drzwi o niestandardowych wymiarach oraz w kolorze 0S3 miedź struktura

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

STALIO

0S0 antracyt struktura



S1

S2

S3

S4

S5



S6

S7

S8

S9

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

- rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową.
- Szprosy naszybowe metalowe.
- farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe;
- szkło hartowane przezielne lub satyna biała o grubości 4 mm
- szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
- zamek z klamką
- ościeżnica z kątownika stalowego
- zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.).
- maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm

Za dodatkową opłatą dostępne są drzwi o niestandardowych wymiarach oraz w kolorze 0S3 miedź struktura

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

STALIO

0S3 miedź struktura



S1

S2

S3

S4

S5



S6

S7

S8

S9

Drzwi wewnętrzne z przeznaczeniem do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej np. biura jak i do mieszkań. Drzwi wewnętrzne produkowane zgodnie z normą PN-EN 14351-2:2018.

- rama skrzydła zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych pokrytych farbą proszkową.
- Szprosy naszybowe metalowe.
- farba proszkowa strukturalna; szprosy konstrukcyjne metalowe naszybowe;
- szkło hartowane przezielne lub satyna biała o grubości 4 mm
- szprosy konstrukcyjne o szerokości 20 mm
- zamek z klamką
- ościeżnica z kątownika stalowego
- zawiasy do ościeżnicy metalowej („60”-„100” – 3 szt.).
- maksymalna wysokość drzwi STALIO - 2157 mm

Za dodatkową opłatą dostępne są drzwi o niestandardowych wymiarach oraz w kolorze 0S3 miedź struktura

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI