

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SS-10W1**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Okna jednoskrzydłowe **SYSTEM SKANDYNAWSKI** przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkaniowych i handlowych
3. Producent: POL-SKONE Sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 8, 20-328 Lublin  
 Zakład Produkcyjny nr 3 w Biłgoraju ul. Zamojska 165, 23-400 Biłgoraj
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
- 6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016-10  
**Jednostki notyfikowane:**  
**Instytut Techniki Budowlanej (Notified Body No. 1488)** dokonało ustalenia typu wyrobu przeprowadzając badania typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta) w systemie 3 i wydało sprawozdanie z badań:  
**Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. (Notified Body No. 1827)** dokonało ustalenia typu wyrobu przeprowadzając badania typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta) w systemie 3 i wydało sprawozdanie z badań:
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1 (Pa)		npd	
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy		npd	
Wodoszczelność Nieostłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)		4A (150 Pa)	
Nośność urządzeń zabezpieczających		350 N (wartość progowa)	
Właściwości akustyczne** R <sub>w</sub> (C;C <sub>tr</sub> ) (dB) Powierzchnia całkowita ≤2,7m <sup>2</sup> 2,7m <sup>2</sup> <Powierzchnia całkowita ≤3,6m <sup>2</sup> 3,6m <sup>2</sup> <Powierzchnia całkowita ≤4,6m <sup>2</sup> 4,6m <sup>2</sup> <Powierzchnia całkowita		33 (-1;-5) dB 32 (-1;-5) dB 31 (-1;-5) dB 30 (-1;-5) dB	
Substancje niebezpieczne		nie zawiera	
Przenikalność cieplna	Sosna	Najwyższa deklarowana wartość dla okna bez podziału szyby	1,6 (W/m <sup>2</sup> K)
		Okno z ramką międzyszybową aluminiową *	1,3 (W/m <sup>2</sup> K)
		Okno z ramką międzyszybową Termo TGI *	1,2 (W/m <sup>2</sup> K)
Przenikalność cieplna	Dąb	Najwyższa deklarowana wartość dla okna bez podziału szyby	1,8 (W/m <sup>2</sup> K)
		Okno z ramką międzyszybową aluminiową *	1,4 (W/m <sup>2</sup> K)
Przepuszczalność powietrza Max. Ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa (m <sup>3</sup> /h*m <sup>2</sup> ) lub (m <sup>3</sup> /h*m)		4 (600 Pa) (3 m <sup>3</sup> /h*m <sup>2</sup> ) (0,75m <sup>3</sup> /h*m)	
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g <sub>n</sub> **		54%	
Współczynnik przepuszczalności światła L <sub>t</sub> **		76%	

\* - wartość określona dla okna o wymiarach 1,23 x 1,48 m

\*\* - wartość dla pakietu szybowego: 4 Float/16 Ar/4 Thermofloat 1,0, U<sub>g</sub>=1,0 W/m<sup>2</sup>K

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a): Monika Dudek-Stachal  
 Lublin, 21.06.2021.  
 (miejsce i data wydania)

*Monika Dudek-Stachal*  
 .....  
 (podpis)