

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 28/L/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 Nazwa wyrobu budowlanego: Drewniane drzwi wewnętrzne systemu Halspan
 Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne EI30 Plus systemu Halspan
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DDHD – drzwi wewnętrzne, przeciwpożarowe, dymoszczelne EI30 Plus
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 Przeznaczone do zastosowania jako drzwi wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego.
 Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.
 Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń drzwi mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:2015 lub z wymaganiami określonymi indywidualnie dla konkretnego budynku.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 POL-SKONE Sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 8, 20-328 Lublin
 Zakład Produkcyjny nr 1, ul. Hanki Ordonówny 8, 20-328 Lublin
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został on ustanowiony: -----
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System I
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - a) Polska Norma wyrobu: -----
 - b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2 „Drewniane drzwi wewnętrzne systemu HALSPAN”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2023 r.
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, nr akredytacji i nr certyfikatu:
 Zakład Certyfikacji ITB (certyfikat akredytacji PCA nr AC 020)
 Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2695/W

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
odchyłka wymiarów skrzydła	2 klasa	
prostokątność skrzydła	2 klasa	
płaskość skrzydła	płaskość ogólna	3 klasa
	płaskość miejscowa	1 klasa
prawidłowość działania	Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu jest płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów oku przebiega bez zacięć. Uszczelki ściśle przylegają do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.	
siły operacyjne (w przypadku drzwi wyposażonych w urządzenia zamykające)	1 klasa	
odporność na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	3 klasa	
wytrzymałość na skręcanie statyczne	3 klasa	
odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	3 klasa	
odporność na uderzenia ciałem twardym	3 klasa	
odporność na wstrząsy	300 cykli	
odporność na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła	klasa C5 wg PN-EN 14600:2003 kategoria 5 wg PN-EN 16034:2014	
przepuszczalność powietrza	2 klasa oraz klasa C	
izolacyjność akustyczna	jednoskrzydłowe	D ₁ -30, D ₂ -25; R _w =32dB
	dwuskrzydłowe	D ₁ -25, D ₂ -25; R _w =27dB
odporność ogniowa	EI ₂ 30	
dymoszczelność	klasa S _a , S ₂₀₀	
zdolność do zwolnienia	wymaganie spełnione	drzwi z dźwignią PHA 2000 lub PHA 2500 firmy Dormakaba; zawias Otlav OT495 Ø16; ościeżnica stalowa

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Kierownik Działu Technologii Drzwi

W imieniu producenta podpisał(a):

mgr inż. Łukasz Zając

.....
(imię nazwisko oraz stanowisko)

Lublin
(miejsce i data wydania)

01.09.2013

.....
(podpis)