

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **SL-05W1**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Okna **SLIM** przeznaczone są do zastosowania w obiektach budowlanych, poza przegrodami dymowymi i ogniowymi
3. Producent: POL-SKONE Sp. z o.o. ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin  
Zakład Produkcyjny nr 3 w Biłgoraju ul. Zamojska 165, 23-400 Biłgoraj
4. Upoważniony przedstawiciel: -
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
- 6a. Norma zharmonizowana: PN-EN14351-1:2006 +A1:2010
- Jednostki notyfikowane:  
Instytut Techniki Budowlanej (Notified Body No. 1488) dokonało ustalenia typu wyrobu przeprowadzając badania typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta) w systemie 3 i wydało sprawozdanie z badań: LFS01-00750/15/R99NF  
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o. (Notified Body No. 1827) dokonało ustalenia typu wyrobu przeprowadzając badania typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta) w systemie 3 i wydało sprawozdanie z badań: 672/B-2015, 645/B-2015
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1 (Pa)		npd
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy		npd
Wodoszczelność Nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)		E1950 (1950 Pa)
Nośność urządzeń zabezpieczających		npd
Właściwości akustyczne* Izolacyjność akustyczna $R_w(C_1;C_{tr})$ (dB) Powierzchnia całkowita $\leq 2,7m^2$		33 dB (-1; -6)
Substancje niebezpieczne		npd
Przenikalność cieplna	Sosna	Najwyższa deklarowana wartość dla okna bez podziału szyby
		Okno z ramką międzyszybową Termo TGI *
		1,0 (W/m <sup>2</sup> K)
		0,76 (W/m <sup>2</sup> K)
Przepuszczalność powietrza Max. Ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100 Pa (m <sup>3</sup> /h*m <sup>2</sup> ) lub (m <sup>3</sup> /h*m)		4 (600 Pa) (3 m <sup>3</sup> /h*m <sup>2</sup> ) (0,75m <sup>3</sup> /h*m)
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego $g_n^{**}$		35%
Współczynnik przepuszczalności światła $L_t^{**}$		57%

\* - wartość określona dla okna o wymiarach 1,23x1,48m

\*\* - wartość dla pakietu szybowego: 4 Thermofloat 1,0/16 Ar/Float 4/16 Ar/4 Thermofloat 1,0

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):  
Lublin, 01.09.2016.  
(miejsce i data wydania)

Dyrektor Techniczny



(podpis)