

RC4 EI30

ECO TOP
HIGH TOP
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE, SILKSTONE CPL
LAMINOWANE
MALOWANE
FORNIROWANE



pełne 00

Specjalna konstrukcja oparta na solidnym **ramiaku drewnianym** wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych, wzmocnionych prętami stalowymi. Grubość skrzydła 50 mm. Ościeżnica stała metalowa wykonana z blachy DC01 o grubości 1,5 mm, próg ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ościeżnica stała metalowa z blachy DC01 o grubości 1,5 mm

próg stalowy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm

zamek listwowy z pięciopunktowym ryglowaniem

zawiasy obiektowe, kątowe regulowane 3D – 3 szt.

bolce antywyważeniowe – 5 szt.

klamka oraz rozeta Toronto firmy Axa - kolor srebrny

komplet wkładek klasy 6 w kolorze nikiel mat

uszczelki pęczniejące

brak możliwości zastosowania samozamykacza

Odporność na włamanie: **klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012**
oraz **klasa C wg PN-B-92270:1990**

Odporność ogniowa **klasa EI₃₀**

Izolacyjność akustyczna: **Rw= 37 dB, D₁-35, D₂-30**

Wytrzymałość mechaniczna: **klasa 4 wg PN-EN 1192:2001**

Trwałość mechaniczna: **klasa 5 wg PN-EN 12400:2004**

Krajowa Ocena Techniczna: **ITB-KOT-2019/0804 wydanie 1**

OŚCIEŻNICA



system
PRZYLGOWY



stała metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI