

HARMONY

SKRZYDŁO SUROWE W PODKŁADZIE
DO SAMODZIELNEGO POMALOWANIA



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH**



Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI



POL-SKONE®

DRZWI I OKNA

HARMONY

SKRZYDŁO MALOWANE W KOLORZE
BIAŁYM RAL 9003



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH**



Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na www.pol-skone.eu

HARMONY

SKRZYDŁO MALOWANE W KOLORZE
CZARNYM RAL 9005



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH**



Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

HARMONY

SKRZYDŁO W NATURALNYCH
OKLEINACH DREWNIANYCH



**SZYBKA REALIZACJA
DO 10 DNI ROBOCZYCH**



Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi ramiak z drewna iglastego obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi karton komórkowy typu „plaster miodu”, płyta wiórowa otworowa lub pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

Powierzchnia gładka malowana, fornirowana lub w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI