

LOFTY

kolor dąb 121
ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na

LOFTY

kolor dąb Salinas 141
ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES
-

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

LOFTY

kolor dąb delano 159

ECO TOP

SILKSTONE

LAMISTONE CPL

FORNIROWANE GRUPA A



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na

LOFTY

kolor dąb sonoma 160
ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości
„60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.
(wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES
-

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

LOFTY

kolor dąb halif 161
ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.) w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt. (wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na

LOFTY

kolor dąb gran 230
SILKSTONE
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A
ECO TOP



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości
„60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.
(wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES
-

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

LOFTY

kolor dąb polski 276
SILKSTONE
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A
ECO TOP



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości
„60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.
(wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na

LOFTY

kolor dąb halif 231
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A
ECO TOP
SILKSTONE



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości
„60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.
(wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES
-

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

LOFTY

kolor dąb delano 243
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A
ECO TOP
SILKSTONE



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości
„60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.
(wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na

LOFTY

kolor dąb terra 250
LAMISTONE CPL
FORNIROWANE GRUPA A
ECO TOP
SILKSTONE



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości
„60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.
(wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES
-

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

LOFTY

kolor jasny dąb 311
FORNIROWANE GRUPA A
ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości
„60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.
(wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na

LOFTY

kolor dąb europejski 334
FORNIROWANE GRUPA A
ECO TOP
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



W00

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN,
typ T – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna
(„60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)
w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości
„60”-„80” – 3 szt., „90”-„110” – 4 szt.
(wymiana standardowych zawiasów na zawias typ T za dopłatą)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. odwrotnej przyłgi)

- regulowana REVES
-

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI