

DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO

ECO TOP
HIGH TOP
LAMISTONE CPL
SILKSTONE / SILKSTONE CPL
LAMINOWANE CPL 0,2 mm; 0,5 mm; 0,7 mm
FORNIROWANE
MALOWANE



00

Drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe DŹWIĘKOIZOLACYJNE DUO w systemie bezprzylgowym. Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytą HDF. Wypełnienie z płyty wiórowej pełnej (typ A) lub specjalna konstrukcja POL-SKONE (typ B). Drzwi występują w wersji jedno- i dwuskrzydłowej z ościeżnicą drewnianą (stałą DUO lub regulowaną DUO). Skrzydło z uszczelką opadającą.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

zamek:

drzwi jednoskrzydłowe – magnetyczny na klucz lub wkładkę

drzwi dwuskrzydłowe – zapadkowo zasuwkowy na klucz lub wkładkę

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach)

(„60”-„70” – 2 szt.; „80” - „90” – 3 szt.)

uszczelka opadająca

izolacyjność akustyczna:

jedno- i dwuskrzydłowe typ A – **klasa $R_w=27$ dB**

jednoskrzydłowe typ B – **klasa $R_w=37$ dB**

dwuskrzydłowe typ B – **klasa $R_w=32$ dB**

klasa mechaniczna: **2 klasa wymagań wytrzymałości**

mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji

Aprobata Techniczna ITB: **AT-15-6411/2016**

OŚCIEŻNICA



stała DUO



regulowana
DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

Więcej informacji na www.pol-skone.eu