

FIORI

kolor czarny 344
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

**W02****W02P****W02S2P**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

FIORI

kolor dąb terra 250
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W02



W02P



W02S2P

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło białe/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

FIORI

kolor biały 258
LAMISTONE CPL
SILKSTONE



W02



W02P



W02S2P

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

FIORI

kolor szary 289
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

**W02****W02P****W02S2P**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

FIORI

kolor antracyt 531
LAMISTONE CPL
SILKSTONE

**W02****W02P****W02S2P**

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

FIORI

kolor dąb gran 230
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



W02



W02P



W02S2P

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

FIORI

kolor dąb polski 276
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



W02



W02P



W02S2P

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

FIORI

kolor merbau Royal 295
SILKSTONE
LAMISTONE CPL



W02



W02P



W02S2P

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Standardowe wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna.

Szkło biały/brąz mat lub przeźierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ D – do ościeżnicy drewnianej lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE
- regulowana DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO
- regulowana DIN DUO

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI