

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE
**ANTYWŁAMANIOWE
RC3**

ECO TOP, HIGH TOP
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE, SILKSTONE CPL
LAMINOWANE
FORNIROWANE
MALOWANE

**W0**

Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego, obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE.

Grubość skrzydła wynosi 50 mm.

Ościeżnica stała sosnowa, opcjonalnie drewniana regulowana.

Nawiercenie pod klamkę GARDA (rozstaw 92 mm).

Zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny.

Zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt..

Bolce antywyważeniowe - 5 szt..

Próg dębowy o wysokości 20 mm.

Zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty.

WYMIARY

standard: 1012 x 2075 mm

opcjonalne: 880x1950 mm;

880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm;

980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm.

Szerokość „90 plus” - 1024x2075 mm (1032x2075 mm w wersji z ościeżnicą drewnianą) pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°.

Odporność na włamanie klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012
Izolacyjność akustyczna – D₁-30, D₂-30, R_w=32 dB
4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001
Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI