



SLIM

wzór V03, kolor beż 643
UNI MAT PLUS
SILKSTONE
LAMISTONE CPL

- solidna konstrukcja wykonana z ramy z drewna klejonego warstwowo
- ramiaki pionowe o grubości 40 mm z drewna klejonego warstwowo
- ramiaki poziome (górny i dolny) o grubości 35 mm z drewna klejonego warstwowo
- panele z MDF o grubości 22 mm i wysokości 260 mm pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS; SILKSTONE lub LAMISTONE



V03

V3S5

V3S1

V3S2

V3S3

V3S4

V3SA

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ramiaki pionowe o grubości 40mm z drewna klejonego warstwowo
ramiaki poziome o grubości 35mm z drewna klejonego warstwowo

panele z MDF o grubości 25 mm i wysokości 260 mm

zamek jednopunktowy wpuszczany, rozstaw 72 mm, na klucz WK, WB, WC lub zamek magnetyczny wpuszczany na klucz (rozstaw 90mm), na wkładkę (rozstaw 85mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw WC)
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub zawias bezprzylgowy kryty DUO nikiel satyna („60”-„80”-2 szt.; „90”-3 szt.)

kolor 644 czarny

system przylgowy – zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze czarnym

system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze czarnym

kolor 642 biały; super biały 213

system przylgowy - zawiasy kolor srebrny; zamek w kolorze białym

system bezprzylgowy - zawiasy i zamek w kolorze białym

szyba biały mat lub brąz mat grubość 4mm wzory V3S1; V3S2;

V3S3;V3S4; V3S5; V3SA

wzór V03,V3S1;V3S2;V3S3;V3S4; V3SA – płytka grubość 4mm w

kolorze skrzydła

brak możliwości zastosowania samozamykacza

brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

OŚCIEŻNICE

SYSTEM PRZYLGOWY

stała metalowa, regulowana AQUA DIN,
stała system POL-SKONE, regulowana system POL-SKONE,
regulowana system DIN, regulowana metalowa

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

stała metalowa, stała DUO, regulowana DUO,
regulowana AQUA DIN DUO, regulowana VERTIGO,
regulowana system DIN DUO, regulowana metalowa