



**PRZECIWPÓŻAROWE**

# EI30 PLUS



pełne

szklone



pełne / pełne

szklone / szklone

pełne / szklone

**ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI<sub>30</sub>**
**IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA** klasa D1 – 30, D2 – 25, klasa Rw=32 dB

**WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA** 3 KLASA PN-EN 1192:2001

**DYMOSZCZELNOŚĆ** KLASA S<sub>0</sub>
**ITB-KOT-2018/0407 wyd. 1 KCSWU nr 020-UWB-2695/W**

Skrzydło w systemie przylgowym, ościeżnica drewniana i metalowa (stała lub regulowana). Konstrukcję skrzydła stanowi warstwowa płyta wiórowa z doklejką z drewna iglastego obłożona obustronnie płytami HDF. Nominalna grubość skrzydła wynosi 50 mm. Powierzchnia gładka malowana, fornirowana, pokryta laminatem CPL o grubości od 0,2 do 0,7 mm, laminatem HPL o grubości od 0,7 do 1,0 mm lub folią drewnopodobną. Dostępne wystroje płaskie, wykonane z ozdobnych listew profilowanych, dekory aluminiowe.

Szyba przezroczysta o odporności ogniowej EI30. Ramka sosnowa malowana, fornirowana lub oklejana folią dopasowaną do koloru skrzydła. Dostępne przeszklenie typu bulaj z ramką stalową Ø320 mm (po zewnętrznej stronie ramki).

Ościeżnica malowana, fornirowana, oklejona laminatem CPL 0,15 mm lub folią dopasowaną do kolorystyki skrzydła.

**Drewniana stała** sosnowa opcjonalnie z listwami maskującymi, ćwierćwałkiem.

**Drewniana regulowana** z panelami poszerzającymi, opaskami kątowymi oraz listwą maskującą.

**Stała metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

**Regulowana metalowa** wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm standardowo malowanej proszkowo w kolorze białym (RAL 9016 i RAL 9003), szarym (RAL 7047), brązowym (RAL 8014), beżowym (RAL 1001), grafitowym (RAL 7024), czarnym (RAL 9005).

*Istnieje możliwość malowania ościeżnic w nietypowych kolorach z palety RAL lub NCS po konsultacji z Działem Sprzedaży. Ościeżnica składa się z części zasadniczej oraz opaski kątowej wsuwanej w część zasadniczą.*

Wyposażenie standardowe (drzwi z ościeżnicą drewnianą lub metalową):

- **system przylgowy:** 3 lub 4 zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach firmy OTLAV
- **system bezprzylgowy:** 3 zawiasy obiektowe typ OBX firmy ECO SCHULTE lub zawiasy kryte TECTUS firmy Simonswerk ( opcja za dopłatą
- zamek główny z wkładką patentową
- uszczelka opadająca