

# SEMPRE

kolor dąb halif 231  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor wiąz bielony V 240  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor wiąz piaskowy V 241  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor wiąz szary V 242

LAMISTONE CPL

SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm

Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor dąb delano 243  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor czarny 244  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor dąb terra 250

LAMISTONE CPL

SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm

Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor biały 258  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI



# SEMPRE

kolor biały dąb 260  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor orzech premium 263  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor wenge 265  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor szary 289  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor antracyt 531  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor dąb gran 230  
SILKSTONE  
LAMISTONE CPL



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor dąb polski 276  
SILKSTONE  
LAMISTONE CPL



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor antracyt Royal 293

SILKSTONE

LAMISTONE CPL



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm

Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI



# SEMPRE

kolor jesion Royal 294  
SILKSTONE  
LAMISTONE CPL



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

**OŚCIEŻNICE** (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

**OŚCIEŻNICE** (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor merbau Royal 295

SILKSTONE

LAMISTONE CPL



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm

Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor jesion polski 296  
SILKSTONE  
LAMISTONE CPL



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm  
Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

# SEMPRE

kolor nugat Royal 297

SILKSTONE

LAMISTONE CPL



W00

W01

W04

W05

Z A/Z

WLZ WLA/Z

W02P



W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02S4

W02A

W03P



W03

W03S1

W03S2

W03S3

W03S4

W03A

W06

W07

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach usłojenie poziome.

Szkoło biały/brąz/grafit lub przezierne 4 mm

Wzór W01, W05 szkło hartowane 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy) lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ C nikiel szczotkowany – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej lub kryty DUO nikiel satyna („60” - „80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DUO, regulowana VERTIGO, regulowana metalowa

## CENA EKSPONOWANYCH DRZWI