



ADORE

wzór V01, kolor biały 642
UNI MAT PLUS

- solidna konstrukcja - ramiak drewniany
- stabilne wypełnienie z płyty otworowanej
- listwy wystrojowe lub płaskie pokryte powierzchnią UNI MAT PLUS
- bogata kolorystyka powierzchni UNI MAT PLUS charakteryzująca się jedwabistą haptką oraz specjalną powłoką odporną na ślady po palcach



V01



V1SD



V02



V2SD

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ozdobne ramki wystrojowe na powierzchni o szerokości 35 mm w kolorze skrzydła

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, wpuszczany rozstaw 72 mm, na klucz (WK), na wkładkę (WB), lub do blokady łazienkowej (WC) kolor srebrny
zawiasy: typ T kolor srebrny („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.), typ C – do ościeżnicy drewnianej

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - (rozstaw 90mm), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm – kolor srebrny, zawiasy bezprzylgowe kryte - kolor nikiel satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

SYSTEM HARMONY

Ze względu na wystrój w skrzydle od grubości muru 135 mm istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80 stopni.

SYSTEM REVES

zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm, zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90”-„100” – 3 szt.)

Ze względu na wystrój w skrzydle od zakresu regulacji ZW4 istnieje możliwość otwarcia skrzydła na kąt maksymalnie 80 stopni.

OŚCIEŻNICE

SYSTEM PRZYLGOWY

stała system POL-SKONE, regulowana system POL-SKONE,
stała metalowa, regulowana AQUA DIN,
regulowana system DIN, regulowana metalowa

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

stała DUO, stała metalowa, regulowana AQUA DIN DUO,
regulowana system DIN DUO, regulowana DUO,
regulowana VERTIGO, regulowana metalowa