

DRZWI ZEWNĘTRZNE
SATURN

 FARBY KRYJĄCE
 FARBY TRANSPARENTNE


00

02

03

03S1

04S1



04S2



04S3



04S5



L1

Drzwi w systemie przyglowym zbudowane z **ramiaka drewnianego** sosnowego wzmocnionego profilem stalowym (od strony zawiasowej listwa dębowa), obłożonego dwiema płytami drewnopodobnymi pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia skrzydeł malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna.

Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX (dot. wersji L1). Grubość skrzydła 61 mm.

Ościeżnica 100x70 mm (ościeżnica sosnowa: farby kryjące; ościeżnica dębowa: farby transparentne)

Próg dębowy z profilem aluminiowym

System antywyważeniowy („wręg francuski”)

Podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)

Pakiet trzyszybowy antywłamaniowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra

Zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.

Zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm

$U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

 Więcej informacji na www.pol-skone.eu