

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **IN-05W2**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Okna dwuskrzydłowe **INTEGRAL** przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkaniowych i handlowych
3. Producent: POL-SKONE Sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 8, 20-328 Lublin  
Zakład Produkcyjny nr 3 w Biłgoraju ul. Zamojska 165, 23-400 Biłgoraj
4. Upoważniony przedstawiciel: –
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016  
Jednostki notyfikowane:  
**Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. Z o.o. (Notified Body No. 1827)** dokonało ustalenia typu wyrobu przeprowadzając badania typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta) w systemie 3 i wydało sprawozdanie z badań.
- 6b. Europejski dokument oceny: Nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1 (Pa)		2 800 (Pa)	
Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy		C ≤1/300	
Wodoszczelność Nieostłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)		9A (600 Pa)	
Nośność urządzeń zabezpieczających		350 N (wartość progowa)	
Właściwości akustyczne** R <sub>w</sub> (C;C <sub>tr</sub> ) (dB) Powierzchnia całkowita ≤2,7m <sup>2</sup> 2,7m <sup>2</sup> < Powierzchnia całkowita ≤ 3,6m <sup>2</sup> 3,6m <sup>2</sup> < Powierzchnia całkowita ≤ 4,6m <sup>2</sup> 4,6m <sup>2</sup> < Powierzchnia całkowita		34 (-1;-5) dB 33 (-1;-5) dB 32 (-1;-5) dB 31 (-1;-5) dB	
Substancje niebezpieczne		nie zawiera	
Przenikalność ciepła	Sosna	Najwyższa deklarowana wartość*	1,2 W/m <sup>2</sup> K
		Wartość dla okna o wymiarach 1.48 X 2.18 m*	0,86 W/m <sup>2</sup> K
Przepuszczalność powietrza		Klasa 4	
Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g <sub>n</sub> **		41 %	
Współczynnik przepuszczalności światła L <sub>t</sub> **		65 %	

\* - dla okna bez podziału szyby

\*\* - wartość dla pakietu szybowego: 4mm Thermofloat 1.0 / 16 Ar / Float 4mm / 16 Ar / Thermofloat 1.0 4mm, U<sub>g</sub>=0,5 W/m<sup>2</sup>K

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):  
Lublin, 16.02.2024.  
(miejsce i data wydania)

DYREKTOR OPERACYJNY  
  
mgr Monika Dudek-Stachal

  
(podpis)