

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE  
**ANTYWŁAMANIOWE**  
**B-30**

ECO TOP, HIGH TOP  
UNI MAT PLUS  
LAMISTONE CPL  
SILKSTONE, SILKSTONE CPL  
LAMINOWANE  
FORNIROWANE  
MALOWANE



W0

Skrzydło zbudowane z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema płytami HDF. Wypełnienie stanowi specjalna konstrukcja POL-SKONE.

Grubość skrzydła wynosi 56 mm.

Ościeżnica stała sosnowa, opcjonalnie drewniana regulowana.

Nawiercenie pod klamkę GARDA (rozstaw 72 mm).

Zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem, rozstaw 72 mm, kolor srebrny.

Zawiasy czopowe wkręcane regulowane („80”-„90” – 3 szt., „100” – 4 szt.).

Bolce antywyważeniowe - 5 szt.

Próg dębowy o wysokości 20 mm.

Zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty.

**WYMIARY**

standard: 1012 x 2075 mm

opcjonalne: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm;

980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm;

1012x2000 mm.

Szerokość „90 plus” - 1032x2075 mm (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm w przypadku otwarcia skrzydła o kąt 90°).

**Odporność na włamanie**

POL-SKONE B-30 – klasa RC3 wg PN-EN 1627:2012

Dymoszczelność – klasa Sa, S<sub>200</sub>

Odporność ogniowa – klasa EI<sub>2</sub>30

Izolacyjność akustyczna – D<sub>1</sub>-35, D<sub>2</sub>-35, Rw=37 dB

4 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001

Krajowa Ocena Techniczna ITB –KOT-2018/0713 wydanie 1

Krajowy Certyfikat Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2728/W

**CENA EKSPONOWANYCH DRZWI**