

DRZWI WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE
ANTYWŁAMANIOWE

RC4

ECO TOP, HIGH TOP
UNI MAT PLUS
LAMISTONE CPL
SILKSTONE, SILKSTONE CPL
LAMINOWANE
FORNIROWANE
MALOWANE



pełne 00

Specjalna konstrukcja POL-SKONE oparta na solidnym ramiaku drewnianym wzmocnionym sklejką. Wypełnienie stanowi pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi.

Grubość skrzydła wynosi 50 mm.

Ościeżnica stała sosnowa, opcjonalnie drewniana regulowana.

Nawiercenie pod klamkę GARDA (rozstaw 92 mm).

Zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki), rozstaw 92 mm, kolor srebrny.

Zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt..

Bolce antywyważeniowe - 5 szt..

Próg dębowy o wysokości 20 mm.

Zmiana koloru progu dębowego standard na kolor czarny, szary, brąz - bez dopłaty.

WYMIARY

904x2066 mm, 1004x2066 mm, 1104x2066 mm.

Wersja „90 plus”: (pozwala uzyskać światło przejścia min. 900 mm przy otwarciu skrzydła o kąt 90°) 1024x2066 mm.

Odporność na włamanie: klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012
oraz klasa C wg PN-B-92270:1990

Izolacyjność akustyczna: $R_w = 37$ dB, $D_1 - 35$, $D_2 - 30$

Wytrzymałość mechaniczna: klasa 4 wg PN-EN 1192:2001

Trwałość mechaniczna: klasa 5 wg PN-EN 12400:2004

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2019/0804 wydanie 2

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI