



KINGSTONE

wzór V08, kolor biały mat 450
SILKWOOD

- ramiaki z ozdobnym profilem przy połączeniu z płyciną wykonane z drewna klejonego warstwowo obłożone dwiema płytami HDF o grubości 3 mm pokrytych fornirem naturalnym dębowym wykończonych powłokami SILKWOOD
- płycina przestrzenna o grubości 22mm pokryta fornirem naturalnym dębowym wykończona powłoką SILKWOOD



V08



V05



V02

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

SYSTEM PRZYLGOWY

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (WK), na wkładkę (WB) lub do blokady łazienkowej (WC)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

zamek magnetyczny, wpuszczany, na klucz (WK) - rozstaw 90 mm, do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm, zawiasy bezprzylgowe kryte („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

SYSTEM REVES

zamek magnetyczny, wpuszczany (kolor chrom - satyna), na klucz (WK), do blokady łazienkowej (WC) - rozstaw 90 mm; na wkładkę (WB) - rozstaw 85 mm zawiasy kryte TE kolor chrom satyna („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE

SYSTEM PRZYLGOWY

regulowana system DIN, stała system POL-SKONE, regulowana AQUA DIN

SYSTEM BEZPRZYLGOWY

regulowana system DIN DUO, stała DUO, regulowana VERTIGO, regulowana AQUA DIN DUO

SYSTEM REVES