

SALEA

LAMISTONE CPL
SILKSTONE



VD9



VD10



VD11

zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm (sys. przylgowy)
lub magnetyczny (sys. bezprzylgowy) wpuszczany, na klucz
(rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady
łazienkowej (rozstaw 90 mm)

zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy
drewnianej, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt.,
„90” – 3 szt.) lub kryty DUO nikiel satyna („60”-„70” – 2 szt.,
„80”-„90” – 3 szt.)

w przypadku skrzydła z samozamykaczem oraz ościeżnicą DIN
lub metalową należy zastosować zawiasy typ T w ilości „60”-„80” –
3 szt.; „90”-„110” – 4 szt.

dekory aluminiowe o szerokości 25 mm i 10 mm w kolorze chrom
mat,
czarny mat, miedź mat, złoty mat

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- stała POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana DIN SOLID,
regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN

OŚCIEŻNICE (sys. bezprzylgowy)

- stała DUO, stała metalowa
- regulowana DIN DUO, regulowana DIN DUO SOLID,
- regulowana VERTIGO, regulowana metalowa
- regulowana AQUA DIN DUO