

INTERSOLID

kolor jasny dąb 311 (A)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

INTERSOLID

kolor limba 312 (A)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płytyn jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

INTERSOLID

kolor dąb europejski 334 (A)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

INTERSOLID

kolor dąb rustikal 323 (B)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

INTERSOLID

kolor heban 340 (B)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

INTERSOLID

kolor ciemny orzech 404 (B)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

INTERSOLID

kolor jasny orzech 405 (B)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

INTERSOLID

kolor cappucciono 421 (B)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

INTERSOLID

kolor mokka 422 (B)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przeziernie o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI

INTERSOLID

kolor teak 424 (B)
FORNIROWANE



01 01 S6 02 02 S6 03 03 S6 04



04 S8 05 05 S8 06 06 S8 07 07 S10



08 08 S10 09 09 S10

Drzwi zbudowane są z **ramiaka drewnianego** obłożonego dwiema płytami HDF pokrytymi naturalnymi okleinami. Układ usłojenia ramiaka oraz frezowanych płycin jest pionowy.

Szkoło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm

Zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz (rozstaw 90 mm), na wkładkę (rozstaw 85 mm) lub do blokady łazienkowej (rozstaw 90 mm)

Zawiasy: typ K – do ościeżnicy system DIN, typ C – do ościeżnicy drewnianej, typ M – skrzydło do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

OŚCIEŻNICE (sys. przylgowy)

- system POL-SKONE, stała metalowa
- regulowana DIN, regulowana system POL-SKONE, regulowana metalowa

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI