


DRZWI ZEWNĘTRZNE

ARGALIFARBY KRYJĄCE
FARBY TRANSPARENTNE

W00



W01



W02



W03

Drzwi w systemie przylgowym. Konstrukcja skrzydła zbudowana z **ramiaka drewnianego sosnowego**, wzmocnionego profilem stalowym, obłożonym dwiema płytami drewnopodobnymi, pokrytymi fornirem naturalnym dębowym. Powierzchnia płyt malowana farbami kryjącymi lub transparentnymi. Wypełnienie stanowi warstwa termoizolacyjna. Na powierzchni skrzydła od strony zewnętrznej aplikacja ze stali nierdzewnej INOX. Grubość skrzydła 81 mm.

Ościeżnica 100x70 mm (ościeżnica sosnowa: farby kryjące; ościeżnica dębowa: farby transparentne)

Próg dębowy z profilem aluminiowym

System antywyważeniowy („wręg francuski”)

Podwójny system uszczelek (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)

Pakiet trzyszybowy antywłamaniowy z ciepłą ramką Chromatech Ultra

Zawiasy wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach - 4 szt.

Zamek FUHR listwowy czteropunktowy (2 rygle i 2 haki) uruchamiany klamką na dwie wkładki, ryglowany przez uniesienie klamki, wkładki górna niezależna, rozstaw 92 mm

Ud=0,78 W/m²K
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
DRZWI SPEŁNIAJĄ WYMOGI PROGRAMU
„CZyste Powietrze”

CENA EKSPONOWANYCH DRZWI