

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
Nr 27/B/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Nazwa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe CERBER PLUS i CERBER PLUS RC2  
Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnętrzne CERBER PLUS 37 dB

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DSCT/B – drzwi wewnętrzne wejściowe CERBER PLUS 37 dB

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do zastosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.  
Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.  
Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń drzwi mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:2015 lub z wymaganymi określonymi indywidualnie dla konkretnego budynku.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

POL-SKONE Sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 8, 20-328 Lublin  
Zakład Produkcyjny nr 3, ul. Zamojska 165, 23-400 Biłgoraj

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został on ustanowiony: -----

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a) Polska Norma wyrobu: -----

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: -----

b) Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0742 wydanie 2 „Drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe CERBER PLUS i CERBER PLUS RC2”, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2023 r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -----

8. Deklarowane właściwości użytkowe:


| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań       | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| odchyłki wymiarów                                                                                | 2 klasa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | -     |
| prostokątność skrzydła                                                                           | 2 klasa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | -     |
| płaskość skrzydła                                                                                | odchyłka od płaskości ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 klasa                                                      | -     |
|                                                                                                  | odchyłka od płaskości miejscowej                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 klasa                                                      | -     |
| prawidłowość działania drzwi                                                                     | Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu jest płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć przebiega bez zacięć. Uszczelki ściśle przylegają do odpowiednich powierzchni skrzydła i ościeżnicy, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. |                                                              | -     |
| siły operacyjne                                                                                  | 2 klasa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | -     |
| odporność na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła                    | 3 klasa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | -     |
| wytrzymałość na skręcanie statyczne                                                              | 3 klasa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | -     |
| odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim                                                  | 3 klasa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | -     |
| odporność na uderzenie ciałem twardym                                                            | 3 klasa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | -     |
| odporność na wstrząsy                                                                            | 300 cykli                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | -     |
| odporność drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła (trwałość mechaniczna) | 100 000 cykli                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | -     |
| przepuszczalność powietrza                                                                       | 2 klasa                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | -     |
| izolacyjność akustyczna                                                                          | ościeżnica drewniana lub stalowa z progim                                                                                                                                                                                                                                              | D <sub>1</sub> -35, D <sub>2</sub> -30; R <sub>w</sub> =37dB | -     |
|                                                                                                  | ościeżnica drewniana lub stalowa bez progów i z uszczelką opadającą                                                                                                                                                                                                                    | D <sub>1</sub> -30, D <sub>2</sub> -30; R <sub>w</sub> =37dB | -     |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Kierownik Działu Technologii Drzwi

Lukasz Zajac  
Kierownik Działu Technologii Drzwi  
(imię nazwisko oraz stanowisko)

  
mgr inż. Łukasz Zajac

Lublin   
(miejsce i data wydania)

.....  
(podpis)