

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
 Nr 57/B/2024

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 Nazwa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnętrzne drewniane POL-SKONE RC3 Invest SR37 EI30
 Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi POL-SKONE RC3 Invest SR37 EI30
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: DSAK/B – drzwi wewnętrzne POL-SKONE RC3 Invest SR37 EI30
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
 Przeznaczone do zastosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne i wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.
 Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 4 klasie wymagań wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001.
 Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń drzwi mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami PN-B-02151-3:2015 lub z wymaganymi określonymi indywidualnie dla konkretnego budynku.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 POL-SKONE Sp. z o.o. ul. Hanki Ordonówny 8, 20-328 Lublin
 Zakład Produkcyjny nr 3, ul. Zamojska 165, 23-400 Biłgoraj
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został on ustanowiony: -----
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 1
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - Polska Norma wyrobu:
 PN-EN 16034:2014-11 – „Drzwi, bramy i otwieralne okna--Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne--Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności”
 PN-EN 14351-2:2018-12 – „Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne”
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
 Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrów 1, 00-611 Warszawa,
 Zakład Certyfikacji ITB (certyfikat akredytacji PCA nr AC 020)
 Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-3060/W
 - Krajowa ocena techniczna: -----
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -----
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -----


Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
emisja substancji niebezpiecznych	nie zawiera	-
wysokość	1906–2106 mm	-
siły operacyjne	klasa 2 wg normy PN-EN 12217:2015	z urządzeniami zamykającymi
odporność na obciążenia statyczne pionowe, działające w płaszczyźnie skrzydła	klasa 4 wg normy PN-EN 1192:2001	-
wytrzymałość na skręcanie statyczne	klasa 4 wg normy PN-EN 1192:2001	-
odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	klasa 4 wg normy PN-EN 1192:2001	-
odporność na uderzenie ciałem twardym	klasa 4 wg normy PN-EN 1192:2001	-
samoczynne zamykanie	C wg normy PN-EN 16034:2014-11	-
trwałość samoczynnego zamykania wobec degradacji (badanie cykliczne)	kat. 5 (200 000 cykli) wg normy PN-EN 16034:2014-11	-
odporność na włamanie	klasa RC3 wg normy PN-EN 1627:2021	otwierane do wewnątrz pomieszczenia
przepuszczalność powietrza	klasa C wg normy PN-EN 12207:2017-01	-
współczynnik izolacyjności bezpośrednich dźwięków powietrznych	D ₁ -30, D ₂ -30; R _w =37dB	-
odporność ogniowa	EI ₂₃₀ /EW30 wg normy PN-EN 13501-2:2016-07	-
dymoszczelność	Sa, S ₂₀₀ wg normy PN-EN 13501-2:2016-07	-

- Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Łukasz Zajac
 Kierownik Działu Technologii Drzwi
 (imię nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Działu Technologii Drzwi



mgr inż. Łukasz Zajac

Lublin 21.05.2024
 (miejsce i data wydania)

.....
 (podpis)