

CERES

Farby kryjące
Farby transparentne

**V00****V1S****V2S**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- OŚCIEŻNICA sosnowa (farby kryjące) lub dębowa (farby transparentne) 100x70mm
- PRÓG dębowy lakierowany z ochronnym profilem aluminiowym
- system antywyważeniowy („wręg francuski”)
- podwójny system uszczelki (na obwodzie skrzydła i ościeżnicy)
- dwukomorowy antywłamaniowy PAKIET SZYBOWY o klasie antywłamaniowości P4 z szybami bezbarwnymi przeziernymi oraz ciepłą ramką. Współczynnik pakietu szybowego $U_g=0,5$ W/m²K wg EN 674.
- aplikacja ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym lub INOX (wzory V1S, V2S)
- ZAWIASY wkręcane regulowane w trzech płaszczyznach w kolorze srebrnym - 4 szt.
- osłonki na zawiasy w kolorze czarnym (dla drzwi z okuciami czarnymi) lub srebrnym (dla drzwi z okuciami srebrnymi)
- ZAMEK MACO listwowy wielopunktowy (1 rygiel, 2 hako-bolce, wkładka główna), ryglowany przy pomocy klucza; listwa zaczepowa z zaczepem mechanicznym z funkcją dzień/noc
- antaba od zewnątrz, klamka Solid Solo od wewnątrz
- WKŁADKA 55G/50 w kolorze czarnym zabezpieczenie związane z kluczem klasa 6 odporność na atak klasa D

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- samozamykacz kryty
- opcjonalne szklenie
- regulacja do zabudowy drzwi

KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI EN 1627 RC2
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
KIERUNEK OTWIERANIA - NA ZEWNĄTRZ
NOWOŚĆ! MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA JAKO DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄRZ Z NISKIM PROGIEM ALUMINIOWYM